

detector de gas trazador OLLI Tracergas

info@gimatec.es

5% H2

BUSCA FUGAS AGUA

OLLI Tracergas

BUSCA FUGA AGUA H2

info@gimatec.es

Datos técnicos Descripción : OLLI Tracergas= Dimensiones : 80 x 170 x 43 mm, **Peso :** ~ 380 g (batería incluida) , **Bomba :** Bomba de membrana con un caudal nominal de aprox. **20 l/h** , **Pantalla :** Pantalla gráfica LCD (128 x 64 píxeles) con Iluminación de fondo conmutable. **Alimentación de corriente :** Batería ref.: 282026: Pila de iones de litio de 14,6 Wh, tensión nominal: 3,65 voltios, capacidad nominal: 4000 mAh , **Tiempo de carga de la batería :** ~ 12 horas hasta carga completa, **Tensión de carga:** 12 V CC, **Corriente de carga :** máx. 1 A (con fusible), **Tiempo de funcionamiento :** Aviso de necesidad de recarga, desconexión automática si la tensión es demasiado baja. hasta 35 horas (sin iluminación). **Condiciones de funcionamiento :** Temperatura -20°C hasta +50°C, Ajuste +10°C hasta +40°C , Humedad del aire 0-95 % h.r. (sin condensación). Presión ambiente 800 – 1100 hPa . Posición de uso nominal vertical (entrada de gas en la parte superior). Entrada de gas máx. 60 hPa de presión de entrada. **Condiciones de almacenamiento:** Temperatura -25°C a +60°C (sin pilas recargables). Humedad del aire 0-95 % hr (sin condensación). Presión ambiente 800 – 1200 hPa. **Clase de protección :** IP 67. **Indicación :** visualmente mediante indicación digital de la concentración, (0 a máx. 5 vol.% H2). LEDs de alarma dependientes de la concentración señal acústica dependiente de la concentración. Vibración del explosímetro. **Memoria de datos:** ~ 200 MB. **Garantía :** 12 meses. **Vida útil prevista >10 años**, Pilas recargables 5 a 6 años

Esders Pipeline inspection NOTE (Pi NOTE) es un cliente basado en GIS (sistema de geoinformación) desarrollado especialmente para la inspección sistemática de tuberías según la norma alemana DVGW G 465-1.

Esders Pi NOTE - 232170

Cliente móvil GIS Esders Pi NOTE

ACCESORIOS Y OPCIONES OLLI:

282019

Maletín para OLLI y kit

202002

HUNTER

282001

Base carga OLLI Tracergas H2

232115

Mango sonda V4

Longitud 1.75 m

HUNTER OLLI

372056

Bote de gas de calibración 100 ppm (H2)

HUNTER y OLLI

331031

Válvula regulación botellas Ecomini 80 l/h 100ppm H2

HUNTER y OLLI

282006

Kit de filtros

3 filtros EFi1 + 30 filtros antipolvo

OLLI

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA.-

Grabe código QR en su móvil=

- **CAMARAS TERMOGRAFICAS:** varios modelos y marcas ,Hasta 1280x1024, 2000°C, VideoRadiométrico, Humedad, etc.
- **INSPECCIÓN:** VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm, articulados 360°, etc. y CAMARAS inspeccion TUBO, GIRATORIAS o Frontal
- **AGUA:** CONTROL CONSUMO, BUSCA FUGAS ,SISTEMA ANTI-FUGAS Breeam y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
- **FUGAS:** LOCALIZADORES FUGAS AGUA GEOFONOS o GASTRAZA H2 y FUGAS AIRE GASES x ULTRASONIDOS , etc.
- **INTRUMENTOS MEDIDA:** PREVENCIÓN PRL, Analizador COMBUSTION ,°C,%H,CO,CO2 ,DataLogger, Distancia ,Velocidad, etc.



www.gimateg.com

BUSCADORES FUGA AGUA GazTraza H2 OLLI o HUNTER tracegas

info@gimatec.es

GIMATEG

https://www.gimateg.com/

Calle Antonio Cusido 136 bajos 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 937071855

607244335 -680172572 -627152432 Fax.937235188

1

detector de gas trazador Tracegas



2

mango en forma de T - 232084

Kit de sondas de carbono



HUNTER Tracegas - 251230
BUSCADOR FUGAS AGUA x H_2
Bomba >40 L/h >300mbar

CORREA HUNTER



Maletín de transporte aluminio para HUNTER



Esders Connect

Datos técnicos Descripción : HUNTER Tracegas Detector y medidor de gas

Dimensiones : 205 x 105 x 86 mm incluido boquilla de conexión **Peso :** aprox. 1.115 g **Bomba :** > 40 l/h, > 300 mbar **Pantalla :** Pantalla gráfica LCD con 240 x 160 píxeles; con la función de pantalla táctil iluminada; indicación del valor medido, del valor máximo y gráfico de barras **Alimentación de co-rriente :** lón de litio 3,6 V, 6.700 mAh, **Tensión de carga :** 12 V DC **Corriente de carga :** Cargador 230 V o adaptador para coche, 12 V, aprox 5 horas, **Tiempo de funciona-miento :** Aviso de necesidad de recarga, desconexión automática si la tensión es demasiado baja > 10 horas (sin iluminación) **Condiciones de fun-cionamiento :** Temperatura: 0 °C hasta +40 °C, Humedad del aire: 0-95 % h.r. (sin condensación) Presión ambiente: 800 - 1100 hPa **Condiciones de alma-cenamiento :** Temperatura: -10 °C hasta +50 °C, Humedad del aire: 0-95 % h.r. (sin condensación) Presión ambiente: 800 - 1100 hPa. **Clase de protección :** IP 52 **Indicación :** visual gracias al indicador digital de concentración (ppm, Vol.%) LEDs de alarma Señal acústica **Memoria de datos :** > 2.000.000 valores medidos (en función de la duración de la medición) **Garantía :** 12 meses **Vida útil prevista :** Contador: > 5 años Almacenamiento de datos: >10 años

3

4

Detector de fugas HUNTER


272023
Sonda V4
cabezal de filtro
255 mm
HUNTER OLLI

271111
Filtros antipolvo
HUNTER 25 unid
8x15 mm

Filtros 10 u
hidrófobos

235070
a campana
Filtro antipolvo
80 mm HUNTER
campana carbono

CCESORIOS Y OPCIONES HUNTER:


5